

● 家庭用ミシン仕様比較表

		分類	刺しゅう機能一体型 コンピュータミシン			刺しゅう専用 コンピュータミシン	キルトミシン	実用ミシン			ベーシックミシン		高速直線ミシン	
		機種名	セシオ 11500	スーパー セシオPC	セシオ 9090	メモリー クラフト200E	HORIZON メモリークラフト700	シェーネⅡ 5350/5360	エクール CP	エクール T400	D200	タイプ 360	780HX	780DB
基本性能	サイズ	W469× D230× H324mm	W455× D210× H320mm	W458× D215× H320mm	W483× D295× H295mm	W519× D230× H316mm	W418× D181× H296mm	W422× D188× H304mm	W413× D183× H296mm	W420× D170× H300mm	W400× D174× H280mm	W498× D218× H338mm	W498× D218× H338mm	
	質量	14.0kg	11.0kg	10.5kg	7.6kg	12.3kg	8.8kg	8.5kg	7.7kg	8.0kg	6.0kg	14.5kg	13.0kg	
	使用針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	家庭用ミシン針	HL×5	DB×1	
	最高回転数(回転/分)※1	860	860 ※2	820 ※2	650	1,000 ※2	820 ※2	820 ※2	820 ※2	800 ※2	600	1,600	1,600	
	糸通し器	自動糸通し器	○	○	○	○	ワフアクション糸通し器	ワフアクション糸通し器	ワフアクション糸通し器	○	○	○	—	
	自動糸切り機能	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	
	自動糸調子	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	
	ニーリフト	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	
	ヘルプ画面(説明)	動画	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	ディスプレイ	カラー液晶	カラー液晶	モノクロ液晶	モノクロ液晶	モノクロ液晶	モノクロ液晶	デジタル	デジタル	—	—	—	—	
	針の上下停止位置記憶	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○	○	
	7枚歯布送り	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	
	フリーアーム	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	
	送り歯ドロップ	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	ダーニングプレート式	ダーニングプレート式	
	カマの種類	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	水平全回転カマ	垂直全回転カマ	垂直全回転カマ	
	ステッチ早見表	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	—	—	
	用途選択	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	手元操作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
ライト	LED/8箇所	○	○	○	○	LED/5箇所	ツインライト	○	○	○	○	○		
押さえ圧調節	3段階	3段階	3段階	—	7段階	3段階	3段階	—	—	—	調節ねじ式	調節ねじ式		
通常縫い	ステッチ数	実用模様	19種	16種	12種	—	22種	10種	12種	14種	8種	10種	1種	1種
		ボタンホール・特殊模様	25種	15種	12種	—	18種	2種	3種	8種	1種	1種	—	—
		飾り模様	313種	208種	80種	—	210種	—	9種	8種	4種	—	—	—
		文字(アルファベット)	3フォント	3フォント	1フォント	—	2フォント	—	—	—	—	—	—	—
		文字(ひらがな、カタカナ)	2フォント	2フォント	1フォント	—	1フォント	—	—	—	—	—	—	—
		ワンポイント	30種	30種	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	機能	模様の記憶	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		自動止め縫い	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		自動返し縫い	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—
		ワンサイクル縫い	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—
		エロンゲータ縫い	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		2本針縫い	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		ワンタッチスロー	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—
上送り装置	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—		
刺しゅう縫い	模様数	内蔵刺しゅう模様数	122種	102種	91種	55種	—	—	—	—	—	—	—	
		文字(アルファベット)	8フォント	3フォント	3フォント	3フォント	—	—	—	—	—	—	—	—
		文字(ひらがな、カタカナ)	2フォント	2フォント	2フォント	1フォント※3	—	—	—	—	—	—	—	—
		漢字	91文字	84文字	84文字	3,932文字※3	—	—	—	—	—	—	—	—
		ワンポイント模様	99種	42種	—	18種	—	—	—	—	—	—	—	—
	編集	コピー機能	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		回転機能	1度毎	3度毎	45度毎	45度毎	—	—	—	—	—	—	—	—
		反転機能	左右/上下	左右/上下	左右/上下	左右	—	—	—	—	—	—	—	—
		拡大縮小機能	80～120%	90～120%	90～120%	90～120%	—	—	—	—	—	—	—	—
	機能	アーク縫い	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
機能	最大刺しゅう範囲	200×200mm	140×200mm	140×200mm	140×140mm	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PCダイレクトリンク	双方向	一方向のみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリーカード刺しゅう	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※1・・・最高回転数はフットコントローラー使用時(メモリークラフト200E、タイプ360を除く) ※2・・・フットコントローラーは別売 ※3・・・標準付属品のカスタマイザー11000を使用

● カバーステッチミシン、オーバーロックミシン仕様比較表

分類	上飾り・カバーステッチ機能付き オーバーロックミシン	カバーステッチミシン	オーバーロックミシン		
機種名	1200D	エスプリ 796R	マイロック 260D	マイロック 240D	マイロック 213D
サイズ	W380×D265×H305mm	W414×D243×H335mm	W321×D284×H280mm	W321×D284×H280mm	W321×D284×H280mm
質量	8.6kg(本体のみ)	8.6kg(本体のみ)	7.0kg	7.0kg	7.0kg
使用針	EL×705 #12/14	EL×705 #12/14	HA×1 SP #11/14	HA×1 SP #11/14	HA×1 SP #11/14
使用針数	1/2/3本	1/2/3本	1/2本	1/2本	1本
使用糸数	2/3/4/5本	2/3/4本	2/3/4本	3/4本	3本
最高回転数(回転/分)	1,300	1,000	1,300	1,300	1,300
差動比調節範囲	0.5~2	0.5~2.25	0.5~2.2	0.5~2.2	0.5~2.2
押さえ圧調節	1~6	調節ねじ式	調節ねじ式	調節ねじ式	調節ねじ式
押さえ交換	スナップオン式	スナップオン式	スナップオン式	スナップオン式	スナップオン式
巻き縫い切り替え	レバー式	—	レバー式	レバー式	レバー式
上メス解除	つまみ式	—	つまみ式	つまみ式	つまみ式
2本糸縫い	○(スプレッター内蔵)	—	○(スプレッター外付)	—	—
縫い目のあらせ調節範囲	0.5~5mm	1~4mm	1~5mm	1~5mm	1~5mm
オーバーロック縫い	○	—	○	○	○
かがり幅	3.5mm~7.5mm	—	3.5~7.5mm	3.5~7.5mm	3.5~7.5mm
カバーステッチ縫い	○	○	—	—	—
カバーステッチ幅	2.5mm(細幅)/5mm(広幅)	3mm(細幅)/6mm(広幅)	—	—	—
上飾りカバーステッチ	○	—	—	—	—
インターロック	○	—	—	—	—